



BORNIT®

Stogo danga ir izoliuojamoji medžiaga LF

Dach- und Isolieranstrich LF



# Rūšius ir stogus nuo drėgmės saugančios medžiagos

**Bitumo danga be tirpiklių; gerai sukimba su pagrindu, puikiai dengia paviršius.**

## PRIVALUMAI

- Tinka naudoti ir kaip bitumo danga dengtų stogų regeneravimo priemonę, ir kaip sluoksnį, apsaugantį nuo kylančios iš žemės drėgmės.
- Medžiaga gerai prikimba prie beveik visų statybose įprastų pagrindų (pavyzdžiui, betono, tinko, medienos, metalo).
- Įrankius paprasta valyti – užtenka nuplauti vandeniu.
- Paruošta naudoti, naudojimas universalus.
- Vandeniui praskiestą medžiagą galima naudoti kaip pirminį gruntą.
- Šiuolaikinė ekologiška alternatyva produktams, kuriuose yra tirpiklių.

„Bornit“ stogo danga ir izoliuojamoji medžiaga LF yra apsauginę dangą sudarantis gaminy, kuriame nėra tirpiklių. Produktas modifikuotas polimerinėmis medžiagomis. Jo pagrindą sudaro bitumas. Naudojimas universalus, medžiaga naudojama šalta. Produktą galima tepti teptuku, voleliu arba purkšti purkštuvu, kuriame nenaudojamas suslėgtas oras. Produktą patikrino „MPA Sachsen“ pagal AIB normas.

„Bornit“ stogo danga ir izoliuojamoji medžiaga LF taip pat naudojama kaip nuo drėgmės sauganti priemonė. Galima dengti daugumą statybose įprastų pagrindų (pavyzdžiui, betoną, tinką, bitumo dangas ar plastiką). Dengiamos zonos, kurios liečiasi su žeme. Taip pat galima dengti ir stogus, kai norima atnaujinti bitumo ar mineralinių medžiagų pagrindu pagamintas senas stogų dangas. Stogų posvyrio kampas turi būti ne mažesnis nei 3°, kad ant stogo ilgai nesikaupytų vanduo.

Be to, produktas puikiai tinka betoninių statybinių elementų apsauginiam sluoksniui sudaryti (šachtose, kanaluose ir pan.).

„Bornit“ stogo danga ir izoliuojamoji medžiaga LF gali būti naudojama gaminant bitumo emulsijos pirminį gruntą. Tokiu atveju produktas skiedžiamas vandeniu santykiu 1:2. Tirpalas naudojamas kaip sukibimą gerinantis gruntas prieš dengiant visomis „Bornit“ bitumo emulsijomis arba kaip pirminis gruntas, kai ruošiamasi kloti prilydomas bitumo dangos juostas pastatų viduje.

### Kibirėlių dydžiai

5 litrai  
12 litrų  
25 litrai

Mes norėtume:

- Sulaukti jūsų skambučio.
- Gauti informaciją paštu.
- Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito.

UAB "Construction trade"  
Adresas: Technikos g. 9  
Kaunas  
Tel. +37069846873  
www.constructiontrade.lt



„Bornit“ – garsus vardas statybų srityje.