

Bornit – Roof Paint 230 (Dachacryl 230)

Spalvoti akriliniai dažai cementinėms stogo čerpėms

Aprašymas BORNIT –Roof Paint speciali danga, aukštos kokybės, akrilinės dispersijos pagrindu. Gali būti įvairių spalvų. Produktas saugo stogus nuo pelėsių ir kerpių. Dažai suteikia stogui gražią išvaizdą. Atsparūs ultravioletiniams spinduliams, greitai džiūsta. Nebijo lietaus praėjus valandai nuo padengimo.

Panaudojimas Remontui ir taisymui šlaitinių stogų padarytų iš cementinių čerpių. Bornit-Roof Paint 230 apsaugo stogo dangas nuo vandens ir optiškai pagražina stogo išvaizdą. Netinka lėkštiesiems ar horizontaliems paviršiams su stovinčiu vandeniu

- Privalumai**
- Ilgalaikė vandens apsauga
 - Pasirinkimas iš daugybės spalvų
 - Apsaugo nuo pelėsio susidarymo
 - Pagražina stogo išvaizdą
 - Be skiediklių, skiedžiama vandeniu
 - Ekonomiškai iš reikmenų ir įrankių pusės
 - Elastingi, praleidžiantys garus

Techninė	Tipas	Spalvota dispersinė danga stogų čerpėms
Charakteristika	Pagrindas	Akrilinė dispersija
	Tirpikliai	nėra
	Spalvos	Klasikinė čerpinė ir kitos
	Svoris (prie 20 °C)	1,22 g/cm ³
	Konsistencija	Skysta
	Užnešimas	Mažu arba dideliu teptuku
	Išdažymo laikas	4-6 h
	Laikymas	Vėsioj ir sausoje vietoj, apsaugant nuo šalčio
	Laikymo sąlygos	12 mėn. uždarytoj pakuotėj
	Valymas	Vandeniu nedelsiant po naudojimo
	Pavojingumas	nėra

Pagrindas Pagrindas turi būti sausas, švarus, nedulkėtas, be laisvu dalelyčių. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti. Jei įmanoma senastogo danga turėtų būti nuplauta su aukšto spaudimo vandeniu. Pažeista danga turi būti pašalinta

Užnešimas BORNIT –Roof Paint 230 gali būti užnešinėjami su teptuku, voleliu ar purškimo įranga (beore) ir jie greitai tampa atsparūs lietuoj prie 20 °C. Didelio sugeriamumo paviršius apdorojamas su gruntu. Kaip gruntą galima naudoti tuos pačius dažus praskiedus juos vandeniu 10% arba gruntą BORNIT –Roof Primer 220

Neskiesti dažai užnešinėjami 2 sluoksniais

Dažus sunaudoti per 4-6 h prie 20 °C. Minimali temp. Prie kurios galima dažyti +5 °C.

Negalima dažyti prieš tiesioginius saulės spindulius arba lyjant

Išeiga Apie 0,2 ltr/m² dažant vienu sluoksniu. Rekomenduojama dažyti dviem sluoksniais. Norint sužinoti tikrą išėigą nedideliame plote atlikite testa.

Laikymas Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje apsaugant nuo šalčio. Laikymo terminas mažiausiai 6 mėn. Saugoti nuo užkaitimo virš +35 °C nes tai trumpina laikymo terminą.

Spalvos Raudona, pilka, mėlyna, žalia ir kitos

**Atliekų
Perdirbimas** Perdirbti atiduoti tik tuščias pakuotes

Pastaba Ši atmena pakeičia visą iki tol buvusią techninę informaciją apie produktą. Atmenoje pateikiami duomenys sudaryti remiantis naujausiais naudojimo technikos pasiekimais. Vis dėlto priklausomai nuo statinio būklės, gali tekti nuspręsti, kokį darbo metodą pasirinkti. Taip pat reikia atsižvelgti į statybų situacijos lemiamus ypatingus atvejus. Pateikti duomenys nelaikomi pagrindu teisinei atsakomybei.

Pakuotės 10 ltr. plastikinėje taroje
40 vnt. paletėje