



Bituminių masių pašildymo ir užpylimo įrengimas

- Katilas 50 l;
- Katilo korpusas su dviguba šilumos izoliacija, mechanine “Squirrel” maišymo sistema;
- Medžiagos kaitinimas liepsna, 11 kW dujinis (saugus) degiklis;
- Temperatūros kontrolė, medžiagos tirpdyimo diapazonas nuo 150 °C iki 270 °C
- Naudojamas 11 kg dujų balionas;
- Uždarymo mechanizmas, užpylimo-sulyginimo lovelis;
- Dujinis degiklis siūlės džiovinimui, masės pakaitinimui;
- Manevringas, lengvai valdomas, mobilus.

| Aprašymas | AVG 50 |
|------------------------------|-------------------|
| Numeris | 837170000 |
| Maksimalus dujų sunaudojimas | 0,9 kg/val. |
| Dujų tipas | Propanas/ butanas |
| Dujų slėgis | 1,5 Bar |
| Degiklis | 11 kW |
| Ilgis | 1,5 m |
| Plotis | 0,81 m |
| Aukštis | 1,25 m |
| Svoris | 104 kg |

Aksesuarai

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Pildymo įtaisas | 837173000 |
| Užpylimo, sulyginimo lovelis 4 cm | 837050000 |
| Užpylimo, sulyginimo lovelis 8 cm | 837070000 |



5

7

6

8

9

1

4

3

10

2

- 1. Temperatūros reguliavimas**
- 2. Užkurimas**
- 3. Sklendė**
- 4. Temperatūros skydelis**
- 5. Sklendės atidarymas/uždarymas**
- 6. Dujinis degiklis (siūlės džiovinimui, sklendės pakaitinimui)**
- 7. Dujų reguliavimas į katilą/degiklį**
- 8. 11kg dujų balionas**
- 9. Maišytuvas**
- 10. Užpylimo, sulyginimo lovelis**