

BSM 600-3R ir BSM 600-3R FK savaeigis purkštuvas



Skirtas gruntavimui, bitumo emulsijoms ir polimerais modifikuotoms rišamosioms medžiagoms.

- Mašina turi dvi modifikacijas
 - BSM 600-3R be pašildymo angos ir talpos kranu
 - BSM 600-3R FK su pašildymo anga ir talpos kranu
- Trijų važiuoklė su hidrauline pavara, rankiniu stabdžiu, mechanine greičio kontrole, apsauginiu lanku, apšvietimu ir 600l medžiagos talpa
- Rišamoji medžiaga pumpuojama viršslėgio vožtuvu ir hidrauline pavara, leidžiančia atgalinį siurbimą
- Vandeniui aušinamas 3-iejų cilindų Kubota turbo dyzelinis variklis su elektriniu starteriu
- Aušinamas skystis iš dyzelinio variklio naudojamas rišamosios medžiagos siurbliui, filtrui ir purškimo sistemai šildyti. Talpa šildoma propano dujų degiklio įranga. Automatinis dujų degiklis įrengtas su visomis saugumo sistemomis
- Oro kompresorius užtikrina puikų siurblio, purškimo sistemos ir žarnos valymą
- Prekei priklauso 5m ilgio žarna su rankinio purškimo antgaliu

Tech. duomenys

Aprašymas	BSM 600-3R
Dyzelinis variklis	Kubota type: D1105
Variklio galia	18.5 kW
Siurblys	Hidraulinis su slėgio kontrole
Maks. siurblio galia	Maždaug 210l/min
Propano dujų šildymo sistemos galia	Maždaug 8kw
Dujų baliono laikiklis	11kg dujų balionui
Valymo sistema	Elektrinis kompresorius 20l

Mašinos greitis
Ilgis
Plotis
Aukštis
Svoris

0-10 km/h, reguliuojamas
3400 mm
2000 mm
2200 mm
1400 kg

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

