



BORNIT® –

Naudoti paruošta masė / Fertigschlämme



Klojant kelius naudojamos medžiagos

Polimerizuota bitumo emulsija, naudojama uždengti seno, orų paveikto asfalto poroms

PRIVALUMAI

- Atnaujina pasenusio šiurkštaus asfalto paviršius ir uždengia atviras poras.
- Patikimai uždengia ir sandarina asfalto poras.
- Padidina paviršiaus gebą sukibti.
- Sudėtyje nėra tirpiklių, tausojama aplinka.
- Lengva dirbti, nereikia daug įrenginių.

Prieš tepant bitumo masę, pagrindą reikia švariai nuvalyti: pašalinkite visus prie pagrindo neprikibusius daiktus ir nušluokite dulkes. Ant paviršių negali būti jokių du sluoksnius atskiriančių medžiagų (pavyzdžiui, naftos produktų, riebalų, kuro likučių).

Patarimas: bortelius arba asfalto sluoksnyje fiksuotus objektus galima užklijuoti juosta, kad jungtys nebūtų užteptas bitumo.

Kai masę ruošiatės tepti ant senų, orų paveiktų asfalto plotų, juos reikia šiek tiek sudrėkinti vandeniu arba gruntuoti „Bornit“.


Prieš dirbant bitumo masę reikia kruopščiai išmaišyti (maišoma mašininio būdu lėtai besisukančia maišykle). Masė turi tapti vienalyte. Po to „Bornit“ naudoti paruoštą masę nesunkiai galima išlieti ant norimo paviršiaus ir paskirstyti guminiu brauktuvu arba minkštu šepetėliu. Masė paskirstoma tolygiai, plonu sluoksniu (ne daugiau kaip 1,0 kg masės ant vieno kvadratinio metro ploto).

Išdžiūvusios masės paviršius yra kibus, atsparus trinčiam, jo poros yra uždengtos. Masę papildomai galima užberti ir smėlio sluoksniu. Bet kuriuo metu masės sluoksnį galima atnaujinti ar padengti kitu sluoksniu.

Mes norėtume:

- Sulaukti jūsų skambučio.
- Gauti informaciją paštu.
- Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito.

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +37069846873
www.constructiontrade.lt



„Bornit“ – garsus vardas statybų srityje.