



BORNIT® –

Reaguojantis asfaltas / Reaktiv-Asphalt



Klojant kelius naudojamos medžiagos

Vykstant cheminei reakcijai kietėjantis asfalto mišinys, skirtas gatvių, pėsčiųjų kelių, įvažų bei kiemų dangai remontuoti ir būklei palaikyti.

PRIVALUMAI

- Paklota ir sutankinta masė iš karto sukietėja, ir ja gali važiuoti transporto priemonės.
- Vykstant reakcijai su vandeniu ir ore esančia drėgme sukietėja per 1 parą.
- Mišinys naudojamas šaltas, nereikia maišyti. Galima naudoti net ir tada, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C.
- Skirta ilgalaikio remonto darbams atlikti, savybės panašios į karštai klojamų mišinių savybes.

„Bornit®“ reaguojantis asfaltas yra veikiant vandeniui kietėjanti remontinė medžiaga, kurią galima kloti bet kokios transporto apkrovos kategorijos gatvėse, kai klojamas sluoksnis yra nuo 5 iki 20 mm (produktas „Reaktiv-Asphalt 20“) arba nuo 10 iki 50 mm (produktas „Reaktiv-Asphalt 50“). Sutankinus ir apibėrus smėlio skalda, remontuota vieta iš karto gali važiuoti transporto priemonės. „Bornit®“ reaguojantis asfaltas yra labai tvirtas, šio sukietėjusio mišinio tvirtumas yra toks pat kaip karštai klojamo mišinio. Jei reikia, reaguojančio asfalto sluoksnį galima dengti kitais sluoksniais. „Bornit®“ reaguojantį asfaltą galima perdirbti, jis nekenkia aplinkai, jo sudėtyje nėra lakių tirpiklių. Medžiagos sluoksnis galima kloti ir tuomet, kai aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

Nuo pagrindo reikia nuvalyti nešvarumus ir prie jo neprikibusius daiktus. Pagrindas turėtų būti sausas, tačiau nieko neatsitiks, jei jis bus šiek tiek drėgnas.

Jeigu mišinys klojamas ant betono arba klojamas plonas mišinio sluoksnis, taip pat jei keliami ypatingi reikalavimai sluoksnio ir jo kraštų sukibimui su pagrindu ir kitais sluoksniais, pagrindą arba seno pagrindo kraštus iš pradžių reikia gruntuoti „Bornit®“ klijais arba „Bornit®“ purškiamu bitumo gruntu „Fix“.


„Bornit®“ reaguojantį asfaltą reikia suberti ant pagrindo ir semtuvu arba mentele paskirstyti taip, kad sluoksnio viršus būtų šiek tiek aukščiau bendro asfalto sluoksnio.

Tada suformuotą sluoksnį gausiai palaistykite vandeniu. Jei klojate nedidelį plotą, mišinį pakanka sutankinti rankiniu tankintuvu, o jei dengiate didesnę plotą, reikės vibruojančios plokštės arba volo. Sutankintu „Bornit®“ reaguojančio asfalto sluoksniumi iš karto gali važiuoti transporto priemonės. Priklausomai nuo aplinkos sąlygų mišinys galutinai sukietėja tik po 24 valandų.

Mes norėtume:

- Sulaukti jūsų skambučio.
- Gauti informaciją paštu.
- Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų vizito.

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +37069846873
www.constructiontrade.lt



„Bornit®“ – garsus vardas statybų srityje.