

Bitumo transportavimo cisterna AT 3000 to AT 13000



Transportuoti gruntus, bitumines emulsijas, polimerais modifikuotas medžiagas

- Bitumo cisterna apvalaus dizaino. Pripildymo rodiklis su 500l žymėmis ant cisternos šono
- Bitumo cisterna montuojama su dujiniu arba alyvos šildymu
- Rišamosios medžiagos siurblys su viršslėginiu vožtuvu ir hidraulinėmis kintamo greičio pavaromis neleidžia įvykti atgaliniam siurbimui. Išcentrinis siurblys leidžia cirkuliuoti medžiagą. Maks. siurblio našumas 340l/min esant 4bar slėgiui Bitumo sistema išvaloma sunkvežimio kompresoriaus pagalba
- Vandeniui aušinamas Kubota dyzelinis variklis su el starteriu
- Cisterna montuojama ant sunkvežimio ar priekabos turinčios pakankamai keliamosios galios

Tech. duomenys

Aprašymas	AT 3000	AT 4000	AT 5000
Talpa	3000 L	4000 L	5000 L
Variklio galia	11 kW	11 kW	11 kW
Siurblys	Hidraulika reguliuojamas	Hidraulika reguliuojamas	Hidraulika reguliuojamas
Siurblio galia	340 L/min esant 4bar	340 L/min esant 4 bar	340 L/min esant 4 bar
Ilgis	4000 mm	4500 mm	5000 mm
Plotis	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Aukštis	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Svoris	2100 kg	2600 kg	3100 kg
Aprašymas	AT 8000	AT 10000	AT 13000
Talpa	8000 L	10,000 L	13,000 L
Variklio galia	11 kW	11 kW	11 kW
Siurblys	Hidraulika reguliuojamas	Hidraulika reguliuojamas	Hidraulika reguliuojamas

Siurblio galia

340 L/min esant 4 bar

340 L/min esant 4 bar

340 L/min esant 4 bar

Ilgis

5000 mm

6000 mm

7000 mm

Plotis

2400 mm

2400 mm

2400 mm

Aukštis

2500 mm

2500 mm

2500 mm

Svoris

3900 kg

4900 kg

5900 kg

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

