

HR 90i and HR 180i masės kaitinimo boileris



Medžiagoms, jautrioms temperatūrai, kaitinimo katilas

- Termostatu reguliuojamas, propanu šildomas katilas su degikliu
- Nepriklausoma šildymo sistema su šilumos perdavimo alyva
- Standartinė reguliuojama temperatūra nuo 150° iki 240° C
- Alyvos ir katilo temperatūros termostatai
- Išleidimo anga
- Izoliuotas dviem metalo sluoksniais
- Rankinė maišyklė

Aprašymas	HR90i	HR 180i
Nr.	0242 0000	0244 0000
Talpa	90 L	180 L
Šildymas	Šildymo sistema su šilumos perdavimo alyva	Šildymo sistema su šilumos perdavimo alyva
Degiklio galia	32 kW	50 kW
Modelis	Mechaniškai valdomas ratukų pagalba	Mechaniškai valdomas ratukų pagalba
Maišymas	Rankinis maišytuvas	Rankinis maišytuvas
Ilgis	1360mm	1520mm
Plotis	1000mm	1150mm
Aukštis	1200mm	1350mm
Svoris	140 kg	197 kg
Priedai	Karšto oro degiklis	Karšto oro degiklis
3 m aukšto slėgio žarna su 1.5bar slėgio reguliatoriu	1501 0000	1501 0000
3 m aukšto slėgio žarna su 1.5bar slėgio reguliatoriu	1502 0000	1502 0000
Alyvos talpa*	30 L	60 L

*Katilo alyva neįeina į komplektaciją

UAB "Construction trade"
 Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
 Tel. +370 698 46873
 www.constructiontrade.lt

