

Infraraudonojų spindulių šildymo įrenginys



Greitam asfalto dangos ir siūlių šildymui

- Nerudyjančio plieno šildytuvai su infraraudonųjų spindulių įrenginiu. Šildytuvai gali būti išjungti pasirinktinai, taip leidžiama pasirinkti šildymo plotą.
- Naudojant 11 pakopų dujų reguliatorių, šildymo galia gali būti koreguojama nuo 0,4 iki 1,5 bar.
- Prietaisas gali būti įrengtas su pasirinkamu temperatūros reguliatoriu ir baterijos maitinimu. Paviršiaus temperatūra priklauso nuo nustatytos prietaiso temperatūros.

Tech. duomenys

Aprašymas	AHG 15/75	AHG 30/150	AHG 30/200
Nr.	5115 0000	5117 0000	5118 0000
Rėmas	Be baliono platformos, su 4 reguliuojamom kojėlėm	Su platforma dviem balionam ir ratukais	Su platforma dviem balionam ir ratukais
Šildymo plotas	150 x 750 mm	300 x 1500 mm	300 x 2000 mm
Maks. šildymo galia	11 kW	40 kW	50 kW
Ilgis	840 mm	2150 mm	2650 mm
Plotis	200 mm	860 mm	860 mm
Svoris	9 kg	95 kg	110 kg
Priedai:			

Aprašymas

Nr.	AHG 90/100 5089 0000	AHG 120/125 5120 0000
Rėmas	Su platforma dviem balionam	Su platforma dviem balionam
Šildymo plotas	900 x 100 mm	1200 x 1250 mm
Maks. šildymo galia	78 kW	126 kW
Ilgis	1350 mm	1800 mm
Plotis	1180 mm	1740 mm
Svoris	141 kg	202 kg
Priedai:		
Elektrinė temperatūros kontrolė		
Maitinimo blokas		

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

