

Mastikos asfalto boileris 5.000l - 11.000l



Specialus įrenginys transportuojant mastikos asfaltą ir mastiką

- Boilerio talpa nuo 5.000l iki 11.000l
- Boileris pagamintas iš karščiui ir nusidėvėjimui atsparaus plieno
- Hidraulinė maišyklės pavara
- Speciali Hatz dyzelinio variklio konstrukcija leidžianti tyliam darbui
- Katilas izoliuotas 60mm storio akmens vata
- Maišyklė pagaminta iš patvaraus ketaus Hardox
- Šildomas propano dujomis arba alyva
Katilas apsaugotas didelės liepsnos vamzdžiu, išmetamųjų dujų paskirstymo dėžute ir temperatūros ribotuviu
- Katilas montuojamas ant sunkvežimių, priekabų, puspriekabių kurios turi pakankamai keliamosios galios
- Ši serija pasižymi mažu svoriu, dideliu boilerio diametru, galingu diskiniu maišytuvu ir didele išleidimo anga

Tech. duomenys

Aprašymas	RGTK 5000	RGTK 6000	RGTK 9000
Nr. RGTK dujos	82050 0100	82060 0100	82090 0100
Nr. RGTK alyva	82050 0000	82060 0000	82090 0000
Talpa	5.0 m ³	6.0 m ³	9.0 m ³
Ilgis	3.390 mm	3.790 mm	4.990 mm
Plotis	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Aukštis	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Išleidimo sklendė	1.300 x 800 mm 600 x 360 mm	1.300 x 800 mm 600 x 360 mm	1.300 x 800 mm 600 x 360 mm
Svoris	4.100 kg	4.400 kg	5.300 kg
Dyzelinis variklis	24.4 kW	24.4 kW	36.7 kW
Maišyklės sukimo momentas	20.000 Nm	40.000 Nm	40.000 Nm

	RGTK 10000	RGTK 11000
Nr. RGTK alyva	82100 0000	82110 0000
Talpa	10.0 m ³	11.0 m ³
Ilgis	5.390 mm	5.790 mm
Plotis	2.200 mm	2.200 mm
Aukštis	2.200 mm	2.200 mm
Išleidimo sklendė	1.300 x 800 mm 600 x 360 mm	1.300 x 800 mm 600 x 360 mm
Svoris	5.700 kg	6.000 kg
Dyzelinis variklis	36.7 kW	36.7 kW
Maišyklės sukimo momentas	40.000 Nm	40.000 Nm

UAB "Construction trade"
 Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
 Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

