

RK 180i - RK 410i mobilūs katilai



Skirtas lydyti termoplastines, bitumines medžiagas

- Tokie patys privalumai kaip ir stacionaraus katilo
- Vienos arba dviejų ašių sąstatas su laisvos eigos ir rankiniu stabdžiu
- Reguliuojama užkabinimo jungtis
- Apšvietimas

Techniniai duomenys

Aprašymas	RK 180i	RK 250	RK 410i
Nr.	0251 0000	0248 0000	0247 0000
Talpa	180 L	250 L	410 L
Alyvos talpa*	60 L	-	130 L
Dyzelinio variklio galia	3.1 kW 3000/min	3.1 kW 3000/min	5.2 kW 3000/min
Variklis	Dyzelinis variklis HATZ 1B20	Dyzelinis variklis HATZ 1B20	Dyzelinis variklis HATZ 1D42
Supra Silent Pack	Nėra	Nėra	Yra
Degiklio galia	50 kW	50 kW	90 kW
Maišytuvo greitis	15/min	15/min	15/min
Boilerio metalo storis	8 mm	8 mm	15 mm
Ašių skaičius	Viena ašis	Viena ašis	Viena ašis
Ilgis	4100 mm	4100 mm	4700 mm
Plotis	1620 mm	1620 mm	1980 mm
Aukštis	1750 mm	1750 mm	2100 mm
Svoris	730 kg	650 kg	1590 kg
Maksimalus svoris	935 kg	935 kg	2000 kg

Aprašymas	RK 550	RK 800
Nr.	0234 0000	0278 0000
Talpa	550 L	800 L
Alyvos talpa*	-	-
Dyzelinio variklio galia	5.2 kW at 3000/min	5.2 kW at 3000/min
Variklis	Dyzelinis variklis HATZ 1D42	Dyzelinis variklis HATZ 1D42
Supra Silent Pack	Yra	Yra
Degiklio galia	90 kW	100 kW
Maišytuvo greitis	15/min	15/min
Katilo dugno storis	15 mm	15 mm
Ašių skaičius	Viena ašis	Viena ašis
Ilgis	4700 mm	4700 mm
Plotis	1980 mm	2000 mm
Aukštis	2150 mm	2350 mm
Svoris	1350 kg	1545 kg
Maksimalus svoris	2000 kg	2500 kg

*Katilo alyva neįeina į komplektaciją

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

