

RK 180i - RK 800 masės lydymo katilai



Skirtas lydyti termoplastines, bitumines medžiagas

- Kompaktiškas, nedaug sveria
- Greitas lydymasis, mažos dujų/alyvos sąnaudos
- Galima rinktis tarp dujinio ir tepalinio šildymo
- Hidraulinis maišytuvas

Tech. duomenys:

Aprašymas	RK 180i	RK 250	RK 410i
Nr.	0254 0000	0250 0000	0268 0000
Talpa	180 L	250 L	410 L
Alyvos talpa	60 L	–	130 L
Dyzelinio variklio galia	3.1 kW at 3000/min	3.1 kW at 3000/min	5.2 kW at 3000/min
Variklis	Dyzelinis variklis HATZ 1B20	Dyzelinis variklis HATZ 1B20	Dyzelinis variklis HATZ 1D42
Supra Silent Pack	Nėra	Nėra	Yra
Degiklio galia	50 kW	50 kW	90 kW
Maišytuvo greitis	15/min	15/min	15/min
Boilerio dugno storis	8 mm	8 mm	15 mm
Ilgis	1650 mm	1650 mm	2150 mm
Plotis	1400 mm	1400 mm	1600 mm
Aukštis	1550 mm	1685 mm	1700 mm
Svoris	600 kg	500 kg	1040 kg

	RK 550	RK 800
Aprašymas		
Nr.	0238 0000	0280 0000
Talpa	550 L	800 L
Alyvos talpa	–	–
Dyzelinio variklio galia	5.2 kW at 3000/min	5.2 kW at 3000/min
Variklis	Dyzelinis variklis HATZ 1D42	Dyzelinis variklis HATZ 1D42
Supra Silent Pack	Yra	Yra
Degiklio galia	90 kW	100 kW
Maišytuvo greitis	15/min	15/min
Boilerio dugno storis	15 mm	15 mm
Ilgis	2150 mm	2150 mm
Plotis	1600 mm	1600 mm
Aukštis	1700 mm	1970 mm
Svoris	1040 kg	1240 kg

UAB "Construction trade"
 Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
 Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

