

## RTK 250-RTK 8 00 masės lydymo katilai



Skirtas lydyti termoplastines, bitumines medžiagas

- Kompaktiškas
- Greitas medžiagų lydymasis. Mažos dujų sąnaudos
- Katilas pagamintas iš karščiui ir nusidėvėjimui atsparaus plieno
- Elektra valdomas hidraulinis maišymas
- Netiesioginis šildymas

### Tech. duomenys

Aprašymas	RTK 250	RTK 500	RTK 800
Nr. RTK alyva šildomas	----	84005 0000 84005	84008 0000 84008
Nr. RTK dujomis šildomas	84003 0100	0200	0200
Talpa	250 L	500 L	800 L
Variklio galia	3.1 kW at 3000/min	5.2 kW at 3000/min	5.2 kW at 3000/min
Supra Silent Pack	Nėra	Yra	Yra
Degiklio galia	40 kW	70 kW	90 kW
Maišytuvo greitis	2-7/min	2-7/min	2-7/min
Katilo metalo storis	6 mm	6 mm	6 mm
Ilgis	1860 mm	2640 mm	2600 mm
Plotis	1200 mm	1150 mm	1250 mm
Aukštis	1530 mm	1480 mm	1480 mm
Svoris	800 kg	1300 kg	1420 kg