

Masės kaitinimo boileris VK 50 HR



Skirtas bitumo produktų lydymui

- Dujomis šildomas katilas su temperatūros reguliatoriu, degikliu ir sklende išlydytai medžiagai išpilti
- Izoliuotas dviem metalo sluoksniais
- Ugnies uždanga degimo kameroje

Tech. duomenys:

| Aprašymas | VK 50 HR stacionarus | VK 50 HR mechanškai valdomas ratukų pagalba |
|---------------------------|----------------------|---|
| Nr. | 83710 0100 | 83711 0100 |
| Talpa | 50 L | 50 L |
| Šildymas | Nepriklausomas | Nepriklausomas |
| Degikli galia | 11 kW | 11 kW |
| Temperatūros indikatorius | Yra | Yra |
| Temperatūros reguliavimas | Yra | Yra |
| Modelis | Stacionarus | Mechaniškai valdomas ratukų pagalba |
| Maišymas | Rankinis maišymas | Rankinis maišymas |
| Ilgis | 770 mm | 1110 mm |
| Aukštis | 1050 mm | 1250 mm |
| Plotis | 720 mm | 720 mm |
| Svoris | 54 kg | 66 kg |

Priedai:

| | |
|---|-----------|
| 3m aukšto slėgio žarna su 1.5bar reguliatoriu 1501 0000 | 1501 0000 |
| 3m aukšto slėgio žarna su 1.5bar reguliatoriu 1502 0000 | 1502 0000 |

UAB "Construction trade"
Adresas: Technikos g. 9 Kaunas
Tel. +370 698 46873
www.constructiontrade.lt

