

## Savaeigis hermetikų lydymo katilas 500l



Įranga skirta lydymui bituminių produktų

- 500l katilo talpa
- Dvisienis šiluminės alyvos boileris
- Vertikalus hidraulinis maišytuvas
- Šildomas dujų ir mazuto pagalba
- Vandeniu aušinamas Kubota dyzelinis variklis su elektriniu starteriu ir generatoriu
- Elektra šildomas purškimo prietaisas su elektra šildoma žarna
- Didelės spartos dviejų ašių kilnojama važiuoklė

### Techniniai duomenys:

Aprašymas	RVK 500 VIS-Gas	RVK 500 VIS-ÖL	RVK 500 VIS- Öl Komp
Nr.	83250 0200	83250 0400	83250 0000
Talpa	500 l	500 l	500 l
Variklio tipas	Kubota D1105 vandeniu aušinamas	Kubota D1105 vandeniu aušinamas	Kubota D1505 vandeniu aušinamas
Generatorius	18,5 kW	18,5 kW	26,2 kW
Galia	24 V / 55 A	24 V / 55 A	24 V / 55 A
Ilgis	5.100mm	5.100mm	5.100mm
Plotis	1.850mm	1.850mm	1.850mm
Aukštis	2.250mm	2.250mm	2.250mm
Svoris	2.740kg	2.710kg	2.760kg

<b>Dyzelinio bako talpa</b>	60 l	60l	60l
<b>Mazuto bako talpa</b>	—	60l	60l
<b>Dujų balionų laikikliai</b>	2 x 33 kg	11 kg resp.. 33 kg	11 kg resp. 33 kg
<b>Kompresorius:</b>	90 l	90 l	1.300 l Hidraulika
<b>Varomoji jėga</b>	Elektra	Elektra	40 l
<b>Slėgio balionas</b>	40 l	40 l	3,5 km/h
<b>Vairavimas:</b>			
<b>Maks. greitis važiuojant į priekį</b>	3,5 km/h	3,5 km/h	2,0 km/h
<b>Maks. greitis važiuojant atbula</b>	2,0 km/h	2,0 km/h	
<b>Pumping capacity of the sealing pump approx.</b>	0 – 30 l/min	0 – 30 l/min	0 – 30 l/min

#### **Priedai:**

Elektra šildomas prietaisas su 3 antgaliais

- Kiekvieno purkštuko purškimo plotis apie 120mm
- Purkštukai gali būti išjungiami kiekvienas atskirai arba įjungiami su oro vožtuvu
- Aukščio ir kampo reguliavimas
- Rankiniu būdu koreguojamas purškimo slėgis
- Slėgio manometras 0-25bar nurodo purškimo slėgį

- Elektra šildomas antgalis, rankena ir purškimo žarna

- Skaitmeninė temperatūros kontrolė laikymo rankenai ir purškimo žarnai

Elektra šildoma žarna 5m 24V

- Elektra šildoma purškimo žarna

- Skaitmeninė temperatūros kontrolė

Sandarinimo žarnos ilgis 4m

Sandarinimo rankena su sandarinimo vožtuvu

Bendras užpildymo vamzdis 10mm

UAB "Construction trade"

Adresas: Technikos g. 9 Kaunas

Tel. +370 698 46873

www.constructiontrade.lt

