



BORNIT®- **Rundschnüre**

Karšties ir šaltiems sandarikliams

Standartinis techninis lapas: 2015 rugpjūčio 17d.

Tipas ir charakteristikos

BORNIT – Rundschnüre PE apvalus profilio laikantis tarpiklis skirtas naudoti siūlėse išlaikyti hermetizuojančią medžiagą. Nepralaidus vandeniu pasižymintis dideliu elastingumu siūlėje.

Taikymo sritys

Tinkantis naudoti lauko oro sąlygomis taip pat viduje. Naudojant laikantį tarpiklį galime reikiamu gyliu hermetizuoti siūlę. Naudojant BORNIT – Rundschnüre išvengiamas trečia jungtis su siūlės dugnu. Medžiaga tinkama visiems karšties ir šaltiems sandarikliams. Medžiagos skersmuo turi būti apie 25% didesnis už siūlės plotį, ir atspari aukštai temperatūrai iki 200° C.

Paruošimas

Siekiant išvengti puslių susidarymo siūlėje ir išvengti prasto sukibimo siūlės šonuose, turi būti užtikrinama, kad jungtys ir jungčių šonai būtų visiškai sausi ir neaplediję.

Apdorojimas

BORNIT – Rundschnüre laikantis tarpiklis įkišamas reikiamu gyliu į siūlės vidų, į norimą pasiekti gylį netempiant. Įrengiant medžiagą negalima naudoti aštrių briaunų tam, kad nepažeisti medžiagos paviršiaus. Suspausta medžiaga apie 25 % užtikris nepriekaištingą gylį jungtyje.

Laikymas

Kartoninės dėžutės turi būti apsaugotos nuo drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių ar karščio!

Tiekimo forma

Apvalus tarpiklis ritiniuose kartono dėžutėse, dėžutės euro padėkle

10 mm.....	50 metrų dėžutė	arba	1150 metrų dėžėje
13 mm.....	50 metrų dėžutė	arba	750 metrų dėžėje
15 mm.....	50 metrų dėžutė	arba	550 metrų dėžėje
20 mm.....	40 metrų dėžutė	arba	350 metrų dėžėje
25 mm.....	25 metrai dėžutė	arba	200 metrų dėžėje
30 mm.....	20 metrų dėžutė	arba	160 metrų dėžėje