



## Siloflex-Grund

Greitai džiūstantis bitumo emulsinis gruntas

Naujausias informacinis lapelis: 2019 m. Rugsjūčio 27 d

### Taikymo sritys

„BORNIT®-Siloflex-Grund“ yra naudojamas kaip sukibimo stimulatorius iš anksto apdorojant paviršių „BORNIT®-Siloflex“ dangoms. „BORNIT®-Siloflex-Grund“ gerai prilimpa prie betono, mūro, tinko ir visų kitų įprastų pagrindų.

### Tipas ir charakteristikos

„BORNIT®-Siloflex-Grund“ yra tepamas ir purškiamas, greitai džiūstantis gruntas, kurio pagrindą sudaro be tirpiklių polimerais modifikuota bitumo emulsija.

### Privalumai

- didelis išiskverbimas į paviršių ir geras sukibimas su dulkelėmis
- Lengva naudoti, nes yra paruoštas
- be tirpiklių ir ekologiškas
- purškiamas
- ekonomiškas, nereikia specialios įrangos ir didelės darbo jėgos

### Paruošimas

Pagrindas turi būti iš anksto apdorotas pagal informaciją, pateiktą „BORNIT®-Siloflex“ techninių duomenų lape.

### Apdorojimas

„BORNIT®-Siloflex-Grund“ yra tepamas šepetiu arba purškiamas. „BORNIT®-Siloflex-Grund“ neturi būti apdorojamas žemesnėje kaip + 5 ° C lauko ir paviršiaus temperatūroje. Produktas yra paruoštas naudoti. Jei reikia, trumpai pamaišykite.

### Sąnaudos

apytiksliai 0,2 l / m<sup>2</sup> (atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamumą, sunaudojimas gali skirtis aukštyne arba žemyn).

### Produkto duomenys trumpa forma

Tipas	Bitumo emulsija
Bazė	Bitumas, užpildai
Tirpiklis	Vanduo
Spalva	Rudai juoda
Tankis esant 20 ° C	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Konsistencija	Skysta
Darbas	Beoriu purkštuvu, teptuku, voleliu
Bitumo kiekis	apytiksliai 20 proc.
Saugojimas	jautrus šalčiui!
Tinkamumo laikas	12 mėnesių originaliose uždaroje pakuotėse
Valymas	Kol šviežias - vandeniu, išdžiūvus su BORNIT® bitumo valikliu
VbF ir ADR pavojingumo klasė	Nėra
GISBAU produkto kodas	BBP 10

## Sistemos produktai

BORNIT®-Siloflex

BORNIT®-Multiclean

## Saugojimas

Galima laikyti 12 mėnesių uždarytose talpyklose. Saugokite nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių!

## Sveikata, darbas ir apsauga nuo gaisro

Informacijos apie tvarkymą, saugą ir ekologiją rasite dabartiniame saugos duomenų lape.

## Pristatymo forma

10 l kanistras..... 60 kanistrų paletėje

20 l kanistras..... 24 kanistrai paletėje

## Šalinimo pastaba

Perdirbti tik tuščias talpyklas. Medžiagų likučiai gali būti šalinami vadovaujantis AVV-ASN: 080410 (klijų ir hermetiko atliekos, išskyrus tuos, kuriems priskiriamas 080409).

## Anotacija

Šis informacinis lapelis pakeičia visą ankstesnę techninę informaciją apie produktą. Informacija kaupiama atsižvelgiant į naujausias taikymo technologijas. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad atsižvelgiant į pastato objekto būklę, gali reikėti nukrypti nuo brošiūroje siūlomo darbo metodo. Jei atskiroje sutartyje nenustatyta kitaip, visa informaciniame lape esanti informacija nėra privaloma ir todėl nesudaro sutartos produkto kokybės. Mes pasiliegame teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame informaciniame lape esančią informaciją. Mes rekomenduojame jums pranešti apie visus pasikeitimus mūsų svetainėje [www.bornit.de](http://www.bornit.de).